

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Diseñado para realizar el filtraje y trasvase del aceite en ascensores hidráulicos de un modo rápido y sencillo, sin la formación de espuma ni emulsión en el aceite.
- Filtro Bomba de alta capacidad de aspiración.
- Práctico, ligero y de fácil transporte.

**MAIN FIELD OF APPLICATION**

- Suitable for transfer ring liquids without forming foams or air emulsion.
- High self priming pump.
- Easy and light to handle.

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS**

Caudal <i>Deliveri flow</i>	da 20 a 150 l/min <i>20 to 150 lt/min</i>
Presión admisible en retorno <i>Admissible deliveri pressure</i>	hasta 5 bar <i>up to 5 bar</i>
Presión admisible en aspiración <i>Admissible suction pressure</i>	de 0.2 a 2 bar <i>0.2 to 2 bar</i>
Viscosidad cinemática <i>Kinematics viscosity</i>	de 20 a 400 cSt <i>20 to 400 cSt</i>
Temperatura de trabajo <i>Admissible temperature</i>	de 0 a 100º C <i>0 to 100º c</i>
Régimen de trabajo <i>Driving speed</i>	de 1450 a 2900 rpm <i>1450 to 2900 rpm</i>
Nivel de sonoridad <i>Average noise level</i>	65db(A) a 1450 rpm <i>65 dB(A) to 1450 rpm</i>
Tensión estándar <i>Standard voltage</i>	monofásico 230 V 50 hz <i>monphase 230 V 50hz</i>
Potencia del motor <i>Motor KW</i>	de 0.37 Kw a 1.1 Kw <i>0.37 Kw to 1.1 Kw</i>
Filtraje <i>Standard filtration</i>	25 micras <i>25micron</i>

*Para características diferentes de las estándar, contactar con el departamento comercial.  
 For different functional characteristics, please contact our sales department.*



DIMENSIONES PRINCIPALES / MAIN DIMENSIONS MPF			
Hasta 35 l/min Up to 35 l/min	500 mm	400 mm	H 500 mm
Desde 35l/min Over 35 l/min	500mm	500 mm	H 1200mm

**ACCESORIOS ESTÁNDAR**

Interruptor de accionamiento, racorea para conexión de bomba y filtro, conducciones de aspiración y retorno de L=2000 mm, manguera de conexión eléctrica de L=3000 mm .

**ACCESORIES STANDARD**

Swich on/ swich of, Pump and filter Connection Nipples, Flexible hoses 2 m, Electrical Cable 3 mt.



**ACCESORIOS DISPONIBLES / VERSIONES PERSONALIZADAS**

Filtro de 90 a 100 micras - Protección del motor - Racores para las conexiones hidráulicas - Motores para tensión diferentes de la estándar (también con motores CSA-EL) - Versiones con caudales de 20 a 150 l/min.- Disponible con maleta de transporte, carro de desplazamiento o para fijación a pared - Versiones adaptadas para filtraje de otro tipo de fluidos (agua / aceites) - Depósitos flexibles para la recogida de aceite.  
**Versiones con intercambio de aire-aceite y filtraje en una única solución compacta.**

**ACCESORIES ALSO AVAILABLE /COSTUMIZED VERSIONS**

Filtration da 90 a 100 micron - motor protection - hydraulic connections nipples- voltage on demand ( also CSA- UL approved) - delivery flow 20 to 150 l/min. - available with handle, trolley or fix position- available also for water emulsion- flexible containers For oil.  
**series with cooler and filtration in a compact solution**