

Hoja de configuración

Oferta Pedido Fecha de entrega

Cliente
 Contacto
 Tel./Fax
 E-mail
 Fecha

Ref. cliente
 Ref. instalación
 Dirección entrega

1. Datos de la aplicación

1.1 Aplicación

- Residencial Montacargas
 Oficinas/Hoteles Alta concurrencia
 Rehabilitación

1.2 Tecnología de control de caudal

- Válvula electrónica
 Válvula electrónica con VF Technology

Funciones adicionales VF

- SpeedStep (Velocidad adaptable a la carga)
 Limitación corriente I max. _____ A
 Velocidad mín. _____ m/s
 Synergy (Regeneración de energía)
 IHV (Contrapeso hidráulico)
 Micronivelación (incluido)

1.3 Modelo de central

- Compact Saturn B-Tower (SCM/MRL)

1.4 Tracción

- Diferencial 2:1 Diferencial 4:1
 Directo lateral Directo central

1.5 Tipo de cilindro

- No incluir
 1 Etapa
 Telescópico (etapas) 2 3 4

1.6 Nº de cilindros

- 1 2 4 6

2. Datos de la instalación

2.1 Datos de instalación

Carga útil (Q) _____ mm
 Peso chasis+cabina+operador (Pc) _____ kg
 Peso polea (Pp) _____ kg
 Diam. polea (Dp) _____ kg
 Recorrida cabina (Rc) _____ mm
 Sobre-recorrido cabina (Sc) _____ mm
 Velocidad nominal de cabina (Vc) _____ m/s
 Tensión del motor
 380-400-415 VAC 220-230-240 VAC
 Monofásico Trifásico
 Frecuencia 50HZ 60Hz
 Distancia central-cilindro _____ mm
 Nº de piezas del cilindro
 1 2 3 4
 Posición válvula paracaídas
 Inferior Superior

3. Opcionales

3.1 Accesorios central

- Bomba a mano (por defecto incluido)
 Dispositivo de descenso eléctrico emergencia
 No incluir 12VDC 24VDC
 Presostato de sobrecarga DZ NO/NC
 Presostato de mínima DP
 Presostato de máxima DZ NO/NC
 Presostato electrónico DZE2 (2 salidas programables)
 Kit de cableado de válvula y presostatos
 No incluir 6m 12m
 Indicador de nivel de aceite exterior
 Motor tropicalizado
 Soft-Starter
 Resistencia calentamiento aceite 230VAC
 Predisposición para refrigerado con termostato
 Contenedor metálico para central
 Micronivelación (incluido en VF)
 Unidad de servicio exterior para B-Tower
 Válvula redundante de descenso EN81.2:A3

3.2 Accesorios cilindros

- Kit de recuperación de aceite (incluido)
 Protección anticorrosión del vástago (cromado)
 Protección anticorrosión del cilindro

3.3 Instalación sin cuarto de máquinas SCM/MRL

- Armario Compact
 Estandar Inox Satinado RAL _____
 Kit de iluminación CLS
 Kit de ventilación AIRFLOW

3.4 Refrigeradores e intercambiadores calor

- Refrigerador aire-aceite con cuadro de control
 Refrigerador con compresor con cuadro de control
 Soportes de pared para refrigerador

3.5 Conducciones y racorería

- Conducción flexible (longitud)
 5.000 7.000 10.000 _____ mm
 Conducción flexible (longitud)
 5.000 7.000 10.000 _____ mm
 Conducción flexible (longitud)
 5.000 7.000 10.000 _____ mm
 Conducción para refrigerador
 5.000 7.000 10.000 _____ mm
 Kit de sincronización de 2 válvulas paracaídas L. 10 m
 Racord 3 vías T

3.6 Otros

- Handterminal
 Software Windelta con kit de conexión USB
 Aditivo aceite baja fricción 2,5l
 Transporte puerta a puerta
 Soporte técnico on-site
 Población _____
 Extensión de garantía
 +1 año +2 años +4años

4. Packaging

- Central
 Estándar (pallet ISPM15 + retractilado)
 Pallet ISPM15 + caja de cartón
 Caja de madera ISPM15
 Cilindro
 Estándar (sin embalaje)
 Sobre tacos de madera ISPM15
 Caja de madera ISPM15

5. Idioma

- Castellano Inglés Alemán
 Portugués Francés Italiano