

## Hoja de configuración

Oferta  Pedido Fecha de entrega

Cliente   
 Contacto   
 Tel./Fax   
 E-mail   
 Fecha

Ref. cliente   
 Ref. instalación   
 Dirección entrega

### 1. Datos de la aplicación

#### 1.1 Aplicación

- Elevador unifamiliar  
 Plataforma montacargas

#### 1.2 Tracción

- Diferencial 2:1  Directo Lateral

#### 1.3 Tipo de cilindro

- No incluir  1 Etapa  Telescópico 2 Etapas

#### 1.4 Nº de cilindros

- 1  2

### 2. Datos de la instalación

#### 2.1 Datos de instalación

Carga útil (Q) \_\_\_\_\_ mm  
 Distancia central-cilindro \_\_\_\_\_ mm  
 Peso chasis+cabina+operador (Pc) \_\_\_\_\_ kg  
 Nº de piezas del cilindro  
 1  2  3  4  
 Peso polea (Pp) \_\_\_\_\_ kg  
 Posición válvula paracaídas  
 Inferior  Superior  
 Diam. polea (Dp) \_\_\_\_\_ kg  
 Recorrida cabina (Rc) \_\_\_\_\_ mm  
 Sobre-recorrido cabina (Sc) \_\_\_\_\_ mm  
 Velocidad nominal de cabina (Vc) \_\_\_\_\_ m/s  
 Tensión del motor  
 380-400-415 VAC  220-230-240 VAC  
 Monofásico  Trifásico  
 Frecuencia  50HZ  60Hz  
 Tensión de bobinas  12VDC  24VDC

### 3. Opcionales

#### 3.1 Accesorios central

- Bomba a mano  
 Dispositivo de descenso electrónico emergencia  
 No incluir  12VDC  24VDC  
 Presostato de sobrecarga DZ NO/NC  
 Presostato de mínima DP  
 Presostato de máxima DZ NO/NC  
 Kit de cableado de válvula y presostatos  
 No incluir  6m  12m  
 Indicador de nivel de aceite exterior  
 Soft-Starter  
 Resistencia calentamiento aceite 230VAC  
 Válvula 2 velocidades  
 Soft-Stop (parada suave)

#### 3.2 Accesorios cilindros

- Kit de recuperación de aceite (incluido)  
 Protección anticorrosión del vástago (cromado)  
 Protección anticorrosión del cilindro

#### 3.3 Instalación sin cuarto de máquinas SCM/MRL

- Armario HL400  Armario HL800  
 Acabado Armario  
 Estandar  Inox Satinado  RAL \_\_\_\_\_  
 Kit de iluminación CLS  
 Kit de ventilación AIRFLOW

#### 3.4 Conducciones y racorería

- Conducción flexible (longitud)  
 5.000  7.000  10.000  \_\_\_\_\_ mm  
 Conducción flexible (longitud)  
 5.000  7.000  10.000  \_\_\_\_\_ mm  
 Conducción flexible (longitud)  
 5.000  7.000  10.000  \_\_\_\_\_ mm  
 Kit de sincronización de 2 válvulas paracaídas L. 10 m  
 Racord 3 vías

#### 3.5 Otros

- Aditivo aceite baja fricción 2,5l  
 Transporte puerta a puerta  
 Soporte técnico on-site  
 Población \_\_\_\_\_  
 Extensión de garantía  
 +1 año  +2 años  +4años

#### 4. Packaging

- Central  
 Estándar (pallet ISPM15 + retractilado)  
 Pallet ISPM15 + caja de cartón  
 Caja de madera ISPM15  
 Cilindro  
 Estándar (sin embalaje)  
 Sobre tacos de madera ISPM15  
 Caja de madera ISPM15

#### 5. Idioma

- Castellano  Inglés  Alemán  
 Portugués  Francés  Italiano

#### Observaciones